

Landhausdielen 1-Stab

Farbe: Copper

Holzart: Eiche europäisch

Sortierung: Variation




Natürlich gewachsene Holzstruktur mit rustikalem Charakter. Jede Diele ist von Hand veredelt und ein Unikat. Ausgetretene Äste sowie markante Risse, welche gespachtelt sind, gehören zum Erscheinungsbild.



Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 03 Trend XL Plus**

Format:

L **2390** x B **252** x D **14.5 mm**



| | |
|--------------------------|---|
| Aufbau | 3-Schicht Fertigparkett |
| Herkunft / Produktion | Europa |
| Nutzschicht | Ca. 4.2 mm |
| Mittellage | Nadelholzstäbchen |
| Gegenzug | Fichtenschäl furnier |
| Verleimung | Die 3 Schichten sind formaldehydfrei verleimt, Emissionsklasse E1, dh. unter 0.1 ppm. |
| Verbindung | Nut und Kamm |
| Holzfeuchtigkeit | 7 +/- 2 % |
| Oberflächenbehandlung | Wohnfertig geölt mit Rubio Monocoat, 100 % VOC frei. Erfüllt die Norm EN 71 für Kinderspielzeuge. Oberfläche: Stark gebürstet, von Hand veredelt und alle Kanten leicht gefast |
| Anforderung Untergrund | Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253. |
| Verlegung | Das Parkett kann auf alle festen und den Anforderungen entsprechenden Untergründen vollflächig verklebt werden. Verlangen Sie die Verlegeanleitung, diese ist auch der Packung beigelegt. |
| Fussbodenheizung | Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Beachten Sie die Verlegeanleitung und verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund. |
| Wärmedurchlasswiderstand | m ² k/W < 0.108 |
| Brandklasse | C _{fl} -S1 nach SN EN 14342 |
| Rutschfestigkeit | R10 , Prüfnorm SIA 252:2002, Anhang G.2 ; bfu-Prüfreglement 2009, DIN, 51130/51097 |
| Brinelhärte | 37 N/mm ² bei 7 % Holzfeuchtigkeit |
| Raumemissionen | Emissionsarme Bodenbeläge richten sich nach den Prüfkriterien von Minergie-Eco® und werden mit dem Schmetterlingslabel ausgezeichnet. |
| Reinigung / Pflege | Gemäss separater Pflegeanleitung von Rubio® Monocoat |