

Schiffsboden 3-Stab

Holzart: Buche europäisch, gedämpft

Sortierung: Standard

Lebhaftes Erscheinungsbild mit teilweise kleinen Ästen und Farbunterschieden.


Oberfläche: versiegelt



Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 03 Basic**

Format:

L 2200 x B 208 x D 13.5 mm



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft

Aufbau	3-Schicht Fertigparkett
Herkunft / Produktion	Europa
Nutzschicht	Ca. 3.6 mm
Mittellage	Nadelholzstäbchen mit vorwiegend stehenden Jahrringen
Gegenzug	Fichte Sägefurnier
Verleimung	Die 3 Schichten sind formaldehydfrei verleimt, Emissionsklasse E1, dh. unter 0.1 ppm
Verbindung	Clickverbindung
Holzfeuchtigkeit	7 +/- 2 %
Oberflächenbehandlung	Wohnfertig geölt mit Rubio® Monocoat, 100 % VOC frei, oxydativ trocknend, erfüllt die Norm EN 71 für Kinderspielzeuge. Versiegelt , UV Acryllack, 5-fach Auftrag ca. 110 g/m ²
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253.
Verlegung	Schwimmend auf eine geeignete Unterlage oder vollflächig verklebt. Verlangen Sie die ausführliche Verlegeanleitung, diese ist auch der Packung beigelegt.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	m ² k/W < 0.104
Brandklasse	D _{fl} -S1 nach SN EN 14342
Rutschfestigkeit	R10/GSI , Prüfnorm SIA 252:2002, Anhang G.2 ; bfu-Prüfreglement 2009, DIN, 51130/51097
Brinelhärte	37 N/mm ² bei 7 % Holzfeuchtigkeit
Raumemissionen	Emissionsarme Bodenbeläge richten sich nach den Prüfkriterien von Minergie-Eco® und werden mit dem Schmetterlingslabel ausgezeichnet
Nachhaltigkeit	FSC® Mix Credit
Reinigung / Pflege	Gemäss separater Pflegeanleitung von Rubio® Monocoat