

Holzart: Eiche europäisch

Sortierung: Variation

Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild mit vereinzelt leichtem Splintanteil. Äste und Risse sind sauber gespachtelt. Struktur- und Farbabweichungen sind zu tolerieren.



Oberfläche: wohnfertig geölt RMC R101, allseitig gefast



Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 02 Basic L**

Format:

L **600** x B **120** x D **11 mm** Fischgratverlegung möglich



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft



Emissionsarme Bodenbeläge

Aufbau	2-Schicht Fertigparkett
Herkunft / Produktion	Europa
Nutzschicht	Ca. 3.8 mm
Gegenzug	Birkensperrholz
Verleimung	Formaldehydfreie PU Verleimung, Emissionsklasse E1 < 0.1 ppm
Holzfeuchtigkeit	7 +/- 2 %
Oberflächenbehandlung	Wohnfertig geölt mit Rubio® Monocoat, 100 % VOC frei, oxydativ trocknend, erfüllt die Norm EN 71 für Kinderspielzeuge. Versiegelte Oberfläche , UV Acryllack, 6-fach Auftrag ca. 120 g/m ²
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.
Verlegung	Das Parkett kann auf alle festen und den Anforderungen entsprechenden Untergründen vollflächig verklebt werden.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	m ² k/W 0.085
Brandklasse	C _{fl} -S1 nach SN EN 14342 / EN 13501-1
Rutschfestigkeit	R10/GS1 , Prüfnorm SIA 252:2002, Anhang G.2 ; bfu-Prüfreglement 2009, DIN, 51130/51097
Brinelhärte	37 N/mm ² bei 7 % Holzfeuchtigkeit
Raumemissionen	Emissionsarme Bodenbeläge richten sich nach den Prüfkriterien von Minergie-Eco® und werden mit dem Schmetterlingslabel ausgezeichnet.
Reinigung / Pflege	Gemäss separater Pflegeanleitung von Rubio® Monocoat