

663 Beläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl.

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

200 Elastische Beläge

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

210 Bodenbeläge, Ausschreibungsart 1 nach Norm SIA 118/253

- 214 Elastische Bodenbeläge aus Kunststoff, einschichtig, mit Anforderungen bezüglich elektrostatischer Eigenschaften, vollflächig auf belegereifen Untergrund kleben.

- .001 02 Nutzungsintensität nach Norm SN EN ISO 10 874 Klasse 34/43



214.001 03 nora flooring systems ag
 Bederstrasse 109
 8002 Zürich
 www.nora.com
 Produkt: norament 975 LL serra (wiederaufnehmbar)

Um eine wirtschaftliche Reinigung während der gesamten Nutzungsdauer sicherzustellen, muss der Belag dauerhaft ohne Oberflächenbeschichtung zu unterhalten sein. Dazu muss die Belagsoberfläche werksseitig dicht und geschlossen sowie zusätzlich nachvernetzt sein.

- Bodenbelag auf Kautschuk vollflächig kleben, unverfugt verlegen.
- Der Belag muss den Anforderungen der EN 1817 entsprechen.
- Der Belag muss folgende Kriterien in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit nachweislich erfüllen:
- Finnische Emissionsklassifizierung M1 oder gleichwertig.
- Die CO₂-Neutralität des Produktes über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg ist nachzuweisen. Dies bedeutet, dass während des gesamten Produktlebenszyklus kein CO₂ ausgestoßen wird oder der im gesamten Produktlebenszyklus entstehende CO₂-Ausstoß durch geeignete Maßnahmen wie etwa den Erwerb entsprechender Emissionsminderungszertifikate kompensiert wird.

Die nachstehenden technischen Anforderungen (gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion) sind nach Aufforderung zu belegen:

- Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1, unverklebt.
- Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
- Elektrostatistisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815: antistatisch, Aufladung < 2 kV.
- Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 120 mm³.
- Rutschsicherheitseinstufung nach EN 16165: R9, ohne zusätzliche Beschichtung.
- Ergonomisches Verhalten, Härte nach ISO 48-4: 85 Shore A.
- Für Fußbodenheizung nach EN 1264-2 bis max. 35° C geeignet.

09 Beheizungsart: * ...

14 d mm 3,5 mm, davon Nuttschichtdicke ca. 1,6 mm, dreischichtiger Aufbau: Oberzug, Armierungseinlage und elastisches Kompaktunterteil.
 Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 10140-3: 8 dB.

16 Abmessung Elemente
 mm 1'000 x 500, gestanzt

19 Verlegeart
 - Der Bodenbelag ist unverfugt zu verlegen.
 Design
 - Dichte, geschlossene Oberfläche (hochdruckgepresst) mit flacher Reliefstruktur, Profiltiefe max. 0,4 mm.
 - Kautschukbelag mit feinem Korndesign.
 Granulatgröße: ca. 1,4 mm. Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.

20 LE = m2

A

0 LE A

- 214.002 02 Nutzungsintensität nach Norm
SN EN ISO 10 874 Klasse 34/43
03 nora flooring systems ag
Bederstrasse 109
8002 Zürich
www.nora.com
Produkt: norament 975 LL serra (wiederaufnehmbar)

Um eine wirtschaftliche Reinigung während der gesamten Nutzungsdauer sicherzustellen, muss der Belag dauerhaft ohne Oberflächenbeschichtung zu unterhalten sein. Dazu muss die Belagsoberfläche werksseitig dicht und geschlossen sowie zusätzlich nachvernetzt sein.

- Bodenbelag auf Kautschuk vollflächig kleben, unverfugt verlegen.
- Der Belag muss den Anforderungen der EN 1817 entsprechen.
- Der Belag muss folgende Kriterien in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit nachweislich erfüllen:
 - Finnische Emissionsklassifizierung M1 oder gleichwertig.
 - Die CO₂-Neutralität des Produktes über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg ist nachzuweisen. Dies bedeutet, dass während des gesamten Produktlebenszyklus kein CO₂ ausgestoßen wird oder der im gesamten Produktlebenszyklus entstehende CO₂-Ausstoß durch geeignete Maßnahmen wie etwa den Erwerb entsprechender Emissionsminderungszertifikate kompensiert wird.

Die nachstehenden technischen Anforderungen (gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion) sind nach Aufforderung zu belegen:

- Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1, unverklebt.
- Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
- Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815: antistatisch, Aufladung < 2 kV.
- Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 120 mm³.
- Rutschsicherheitseinstufung nach EN 16165: R9, ohne zusätzliche Beschichtung.
- Ergonomisches Verhalten, Härte nach ISO 48-4: 85 Shore A.
- Für Fußbodenheizung nach EN 1264-2 bis max. 35° C geeignet.

09 Beheizungsart: * ...

- 14 d mm Dicke 3,5 mm, davon Nutzschichtdicke ca. 1,6 mm, dreischichtiger Aufbau: Oberzug, Armierungseinlage und elastisches Kompaktunterteil. Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 10140-3: 8 dB.

- 16 Abmessung Elemente
mm 992 x 492, gefast

- 214.002 19 Verlegeart
- Der Bodenbelag ist unverfugt zu verlegen.
Design
- Dichte, geschlossene Oberfläche
(hochdruckgepresst) mit flacher Reliefstruktur,
Profiltiefe max. 0,4 mm. Angefaste Kanten zur
Hervorhebung des Fliesencharakters in der verlegten
Fläche.
- Kautschukbelag mit feinem Korndesign.
Granulatgröße: ca. 1,4 mm. Farbe nach Wahl aus
dem Standardprogramm.

20 LE = m2

A

0 LE A

**Total 663 Beläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien
und dgl.**

Gesamttotal
