

## 663 Beläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl.

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.  
 . Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.



### 900 Mehrleistungen und Nebenarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

### R 990 Baureinigung / Erstreinigung

- R 991 Bodenbeläge aus Gummi, ohne Beschichtung.
- R .001 Erstreinigung/Erstpflge Kautschukbelag (Bahnen/Fliesen) mit Design nach der Verlegung.

Bei starker Baustellenverschmutzung maschinelles Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads. Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erneut mit klarem Wasser nassscheuern und absaugen oder scheuersaugen.

Erstpflge/Wischpflge: Nach der Erstreinigung wird ein geeignetes Wischpflgemittel im Nasswisch-Verfahren gleichmäßig aufgetragen. Der getrocknete Wischpflgefilm kann unter Verwendung eines geeigneten Polierpads poliert werden (Einscheibenpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 1000 - 1500 U/Min. verwenden).

Die Empfehlungen der Belags- und Reinigungsmittelhersteller sind zu beachten!

A 0 m² A .....

- R .002 Erstreinigung/Erstpflge Kautschukbelag (Bahnen/Fliesen) einfarbig nach der Verlegung.

Maschinelles Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads. Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erneut mit klarem Wasser nassscheuern und absaugen oder scheuersaugen.

Erstpflge/Wischpflge: Nach der Erstreinigung wird ein geeignetes Wischpflgemittel im Nasswisch-Verfahren gleichmäßig aufgetragen. Der getrocknete Wischpflgefilm kann unter Verwendung eines geeigneten Polierpads poliert werden (Einscheibenpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 1000 - 1500 U/Min. verwenden).

Die Empfehlungen der Belags- und Reinigungsmittelhersteller sind zu beachten!

A 0 m² A .....

R	991.003	<p>Erstreinigung/Erstpflge Kautschuk-Spezialbelag (Bahnen/Fliesen), trittschalldämmend oder (ab) leitfähig nach der Verlegung.</p> <p>Maschinelles Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads. Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erneut mit klarem Wasser nassscheuern und absaugen oder scheuersaugen.</p> <p>Erstpflge/Wischpflge: Nach der Erstreinigung wird ein geeignetes Wischpflgemittel im Nasswisch-Verfahren gleichmäßig aufgetragen. Der getrocknete Wischpflgefilm kann unter Verwendung eines geeigneten Polierpads poliert werden (Einscheibenpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 1000 - 1500 U/Min. verwenden).</p> <p>Die Empfehlungen der Belags- und Reinigungsmittelhersteller sind zu beachten!</p>	A	0 m <sup>2</sup> A .....
R	.004	<p>Erstreinigung Kautschukbelag (Bahnen), rutschhemmend R11 nach der Verlegung.</p> <p>Bei starker Baustellenverschmutzung maschinelles Nassscheuern unter Verwendung einer weichen Scheuerbürste ohne Abrasivstoffanteil. Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erneut mit klarem Wasser nassscheuern und absaugen oder scheuersaugen.</p> <p>Die Empfehlungen der Belags- und Reinigungsmittelhersteller sind zu beachten!</p>	A	0 m <sup>2</sup> A .....
R	.005	<p>"Erstreinigung/Erstpflge Kautschukbelag (Fliesen, hochdruckgepresst) nach der Verlegung.</p> <p>Maschinelles Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder einer weichen Scheuerbürste ohne Abrasivstoffanteil. Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erneut mit klarem Wasser nassscheuern und absaugen oder scheuersaugen.</p> <p>Erstpflge/Wischpflge: Nach der Erstreinigung wird ein geeignetes Wischpflgemittel im Nasswisch-Verfahren gleichmäßig aufgetragen. Der getrocknete Wischpflgefilm kann unter Verwendung einer Polierbürste bzw. eines geeigneten Polierpads poliert werden (Einscheibenpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 300 - 800 U/Min. (Polierbürste) bzw. 1000 - 1500 U/Min. (Polierpad) verwenden).</p> <p>Die Empfehlungen der Belags- und Reinigungsmittelhersteller sind zu beachten!"</p>	A	0 m <sup>2</sup> A .....

R	991.006	<p>Erstreinigung Kautschukbelag (Fliesen), wiederaufnehmbar nach der Verlegung.</p> <p>Lose aufliegenden Schmutz trocken mit geeignetem Verfahren entfernen. Reinigung im Cleaner-Verfahren (Spraymethode) mit einem geeigneten Reinigungsmittel unter Verwendung eines roten Pads.</p> <p>Die Empfehlungen der Belags- und Reinigungsmittelhersteller sind zu beachten.</p>	A	0 m <sup>2</sup> A .....
R	.007	<p>Erstreinigung und Erstpflge von Formtreppen aus Kautschuk nach der Verlegung.</p> <p>Erstreinigung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufliegenden Schmutz mit einem Sauger oder durch kehren entfernen.</li> <li>2. Geeignetes Reinigungsmittel mit Wasser verdünnen und mit einem Mopp aufbringen. Nach kurzer Einwirkzeit die Tritt- und Setzstufe mit einem roten Handpad mit Handpadhalter oder weicher Bürste intensiv bearbeiten. Alternativ kann auch eine geeignete Maschine verwendet werden.</li> <li>3. Danach die Reinigungslösung aufnehmen und mit Wasser nachwischen.</li> </ol> <p>Erstpflge</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geeignete Wischpflge mit Wasser verdünnen und gleichmäßig mit einem Wischmopp aufbringen.</li> <li>2. Mit einer geeigneten Maschine und Polierpad oder weiche Bürste polieren.</li> </ol> <p>Die Empfehlungen der Belags- und Reinigungsmittelhersteller sind zu beachten.</p>	A	0 m <sup>2</sup> A .....
R	.008	<p>Erstreinigung von Elastomer-Bodenbelag auf Thermoplast- und Kautschukbasis mit spezieller Oberflächentechnologie.</p> <p>Bei starker Baustellenverschmutzung maschinelles Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads. Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erneut mit klarem Wasser nassscheuern und absaugen oder scheuersaugen.</p> <p>Die Empfehlungen der Belags- und Reinigungsmittelhersteller sind zu beachten!</p>	A	0 m <sup>2</sup> A .....

**Total 663 Beläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl.** .....

**Gesamttotal** .....