

663 Beläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl.

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

600 Sockelleisten und Stellfriese

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

620 Sockelleisten aus elastischen Belägen

621 Sockelleisten aus elastischen Belägen auf ebene Wände montieren.

- .001 01 Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.
03 Sockelleisten aus elastischem Bodenbelagsmaterial schneiden.
08 nora flooring systems ag
Bederstrasse 109
8002 Zürich
www.nora.com
Produkt: Kautschuk

Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.

Vollständig recyclebar.

Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.

- 10 Farbton aus Kollektion Unternehmer.
19 Sockelhöhe mm 60, Dicke 2,8 mm mit flexibler Dichtlippe für den sauberen Wandanschluss; auch für Noppen-Oberfläche geeignet.
20 Befestigungsart
- Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belagshersteller. - Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten.

A

0 m A



- 621.002 01 Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.
03 Sockelleisten aus elastischem Bodenbelagsmaterial schneiden.
08 nora flooring systems ag
Bederstrasse 109
8002 Zürich
www.nora.com
Produkt: Kautschuk

Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.

Vollständig recyclebar.

Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.

- 10 Farbton aus Kollektion Unter-nehmer.
19 Sockelhöhe mm 100,
Dicke 2,8 mm mit flexibler Dichtlippe für den sauberen Wandanschluss; auch für Noppen-Oberfläche geeignet.
20 Befestigungsart
- Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belagshersteller. - Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten.

A

0 m A

- .003 01 Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.
03 Sockelleisten aus elastischem Bodenbelagsmaterial schneiden.
08 nora flooring systems ag
Bederstrasse 109
8002 Zürich
www.nora.com
Produkt: Kautschuk

Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.

Vollständig recyclebar.

Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.

- 10 Farbton aus Kollektion Unter-nehmer.
19 Sockelhöhe mm 50,
Dicke 4,8 mm Stellockel ohne Dichtlippe.
20 Befestigungsart
- Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belagshersteller. - Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten.

A

0 m A

- 621.004 01 Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.
03 Sockelleisten aus elastischem Bodenbelagsmaterial schneiden.
08 nora flooring systems ag
Bederstrasse 109
8002 Zürich
www.nora.com
Produkt: Hygiene-Sockelleiste
- Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
Vollständig recyclebar.
Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.
- Für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen.
Besonders schlag- und stoßfeste, vorgeformte Kautschuk-Profile, die eine leichte Desinfektion und Reinigung ermöglichen.
- 10 Farbton aus Kollektion Unternehmer.
19 Sockelhöhe mm 50 x 100, Höhe 100 mm, Dicke 3 mm, mit Stand-Sockelfuß 50 mm
Anschlussmaß 2,1 mm.
20 Befestigungsart
- Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belagshersteller. - Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten.

A

0 m A

- .005 01 Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.
03 Sockelleisten aus elastischem Bodenbelagsmaterial schneiden.
08 nora flooring systems ag
Bederstrasse 109
8002 Zürich
www.nora.com
Produkt: Hygiene-Sockelleiste
- Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
Vollständig recyclebar.
Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.
- Für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen.
Besonders schlag- und stoßfeste, vorgeformte Kautschuk-Profile, die eine leichte Desinfektion und Reinigung ermöglichen.
- 10 Farbton aus Kollektion Unternehmer.
19 Sockelhöhe mm 50 x 100, Höhe 100 mm, Dicke 3 mm, mit Stand-Sockelfuß 50 mm
Anschlussmaß 3,1 mm.
20 Befestigungsart
- Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belagshersteller. - Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten.

A

0 m A

- 621.007 01 Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.
 03 Sockelleisten aus elastischem Bodenbelagsmaterial schneiden.
 08 nora flooring systems ag
 Bederstrasse 109
 8002 Zürich
 www.nora.com
 Produkt: Hygiene-Sockelleiste
- Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
 Vollständig recyclebar.
 Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.
- Für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen.
 Besonders schlag- und stoßfeste, vorgeformte Kautschuk-Profile, die eine leichte Desinfektion und Reinigung ermöglichen.
- 10 Farbton aus Kollektion Unternehmer.
 19 Sockelhöhe mm 50 x 100, Höhe 100 mm, Dicke 3 mm, mit Stand-Sockelfuß 50 mm.
 Anschlussmaß 3,7 mm.
 20 Befestigungsart
 - Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belagshersteller. - Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten.

A

0 m A

- R .901 01 Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.
 03 Sockelleisten aus elastischem Bodenbelagsmaterial schneiden.
 08 nora flooring systems ag
 Bederstrasse 109
 8002 Zürich
 www.nora.com
 Produkt: Hygiene-Sockelleistenwinkel
- Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
 Vollständig recyclebar.
 Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.
- Für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen.
 Besonders schlag- und stoßfeste, vorgeformte Kautschuk-Profile, die eine leichte Desinfektion und Reinigung ermöglichen.
- 10 Farbton aus Kollektion Unternehmer.
 19 Sockelhöhe mm 100, Dicke 3 mm, mit Stand-Sockelfuß 50 mm.
 Anschlussmaß 2,1 mm.
 20 Befestigungsart
 - Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belagshersteller. - Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten.

A

0 St A

- R 621.902 01 Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.
03 Sockelleisten aus elastischem Bodenbelagsmaterial schneiden.
08 nora flooring systems ag
Bederstrasse 109
8002 Zürich
www.nora.com
Produkt: Hygiene-Sockelleistenwinkel
- Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
Vollständig recyclebar.
Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.
- Für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen.
Besonders schlag- und stoßfeste, vorgeformte Kautschuk-Profile, die eine leichte Desinfektion und Reinigung ermöglichen.
- Durch vorgefertigte Sockelleistenwinkel keine Gehrungsschnitte erforderlich.
- 10 Farbton aus Kollektion Unternehmer.
19 Sockelhöhe mm 100, Dicke 3 mm, mit Stand-Sockelfuß 50 mm.
Anschlussmaß 3,1 mm.
20 Befestigungsart
- Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belagshersteller. - Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Durch vorgefertigte Sockelleistenwinkel keine Gehrungsschnitte erforderlich.

A

0 St A

- R .903 01 Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.
03 Sockelleisten aus elastischem Bodenbelagsmaterial schneiden.
08 nora flooring systems ag
Bederstrasse 109
8002 Zürich
www.nora.com
Produkt: Hygiene-Sockelleistenwinkel
- Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
Vollständig recyclebar.
Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.
- Für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen.
Besonders schlag- und stoßfeste, vorgeformte Kautschuk-Profile, die eine leichte Desinfektion und Reinigung ermöglichen.
- 10 Farbton aus Kollektion Unternehmer.
19 Sockelhöhe mm 100, Dicke 3 mm, mit Stand-Sockelfuß 50 mm.
Anschlussmaß 3,7 mm.

	621.903	20	Befestigungsart - Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belagshersteller. - Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten. Durch vorgefertigte Sockelleistenwinkel keine Gehrungsschnitte erforderlich.	A	0 St	A
R	.904		Fräsen und Ausfugen der Belagsnähte inklusive aller Anschlüsse zum Bodenbelag und zu vorgefertigten Innen- und Außenwinkeln mit geeigneter dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse mit einer Shore Härte von 70-80 Shore A nach ISO 7619, ohne zusätzlich erforderliche Versiegelung, abgestimmt auf den Bodenbelag der Vorposition, nach Verlegeempfehlung des Belagsherstellers.	A	0 m	A
R	.905	01	Liefern und Verlegen von Treppenstufenzubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.			
		02	nora flooring systems ag Bederstrasse 109 8002 Zürich www.nora.com Produkt: Treppenwinkel Geländerseite Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen. Vollständig recyclebar. Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.			
		03	- Innenwinkel, Sichtkante Dicke 18 mm - Außenwinkel, Sichtkante Dicke 18 mm			
		04	- Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.			
		05	- Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Profilhersteller mit Kontaktklebstoff.	A	0 m	A
R	.906	01	Liefern und Verlegen von Treppenstufenzubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.			
		02	nora flooring systems ag Bederstrasse 109 8002 Zürich www.nora.com Produkt: Treppenwinkel Wandseite Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen. Vollständig recyclebar. Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.			
		03	- Innenwinkel, Höhe 50 mm - Außenwinkel, Höhe 50 mm			
		04	- Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.			
		05	- Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Profilhersteller mit Kontaktklebstoff.	A	0 m	A

- R 621.907 01 Liefern und Verlegen von Treppenstufenzubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.
02 nora flooring systems ag
Bederstrasse 109
8002 Zürich
www.nora.com
Produkt: Abschlussprofil
- Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
Vollständig recyclebar.
Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.
- 03 - Höhe 50 mm, Sichtkante Dicke 18 mm
04 - Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.
05 - Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Profilverhersteller mit Kontaktklebstoff.
- A 0 m A
- R .908 01 Liefern und Verlegen von Treppenstufenzubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.
02 nora flooring systems ag
Bederstrasse 109
8002 Zürich
www.nora.com
Produkt: Treppenfries mit Hammerschlagoberfläche
- Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
Vollständig recyclebar.
Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.
- 03 - Breite 100 mm, Dicke 10 mm
04 - Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.
05 - Klebung mit umweltverträglichem Spezial-Montageband, Breite 90 mm, nach den Empfehlungen des Herstellers. Das Spezial-Montageband muss frei sein von Hochsiedern, Formaldehyd, Chlor und Weichmachern und die Kriterien der TRGS 610 erfüllen.
- A 0 m A
- R .909 01 Liefern und Verlegen von Treppenstufenzubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.
02 nora flooring systems ag
Bederstrasse 109
8002 Zürich
www.nora.com
Produkt: Treppenkante mit Einschublippe mit Anschlussmaß für Bodenbeläge von 2,0 bis 2,7 mm Dicke.
- Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
Vollständig recyclebar.
Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.

	621.909	03 -- Abmessungen 43 mm (waagrecht), 19 mm (senkrecht).			
		04 - Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.			
		05 - Klebung mit Kontaktklebstoff nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Profilverhersteller.			
			A	0 m	A
R	.911	01 Liefern und Verlegen von Treppenstufenzubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.			
		02 nora flooring systems ag Bederstrasse 109 8002 Zürich www.nora.com Produkt: Treppenkante mit Einschublippe mit Anschlussmaß für Bodenbeläge von 3,5 bis 4,0 mm Dicke.			
		Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen. Vollständig recyclebar. Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.			
		03 -- Abmessungen 43 mm (waagrecht), 19 mm (senkrecht).			
		04 - Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.			
		05 - Klebung mit Kontaktklebstoff nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Profilverhersteller.			
			A	0 m	A
R	.912	01 Liefern und Verlegen von Treppenstufenzubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.			
		02 nora flooring systems ag Bederstrasse 109 8002 Zürich www.nora.com Produkt: Treppenkante mit Einschublippe mit Anschlussmaß für Bodenbeläge von 2,0 bis 2,7 mm Dicke.			
		Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen. Vollständig recyclebar. Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.			
		03 - Abmessungen 55 mm (waagrecht), 51 mm (senkrecht).			
		04 - Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.			
		05 - Klebung mit Kontaktklebstoff nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Profilverhersteller.			
			A	0 m	A

R 621.913	01	Liefen und Verlegen von Treppenstufenzubehör aus Kautschuk auf vorbereiteten Untergrund.		
	02	nora flooring systems ag Bederstrasse 109 8002 Zürich www.nora.com Produkt: Treppenkante mit Einschublippe mit Anschlussmaß für Bodenbeläge von 3,5 bis 4,0 mm Dicke. Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen. Vollständig recyclebar. Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.		
	03	- Abmessungen 55 mm (waagrecht), 51 mm (senkrecht).		
	04	- Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.		
	05	- Klebung mit Kontaktklebstoff nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Profilverhersteller.	A	0 m A

900 Mehrleistungen und Nebenarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

940 Fugen und Stösse

941	01	Anschlussfugen, Schwindfugen und dgl. mit Dichtstoff abdichten, inkl. Reinigen.		
.801	01	Fräsen und Ausfugen der Belagsnähte nach Anordnung der Bauleitung mit dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse, abgestimmt auf den Bodenbelag der Vorposition, nach Verarbeitungsempfehlung des Belagsherstellers. Die Reinigungsfähigkeit im Fugenbereich muss durch eine 1-K Fugenmasse mit einer Shore Härte von 70-80 Shore A nach ISO 7619 und ohne eine zusätzliche Versiegelung gewährleistet sein.		
	07	LE = m	A	0 LE A
.802	01	Fräsen und Ausfugen der Belagnähte nach Anordnung der Bauleitung mit Thermoschnur nach Verarbeitungsempfehlung des Belagherstellers.		
	07	LE = m	A	0 LE A

941.803 01 Zulage für das sorgfältige, exakte Anarbeiten der Kautschuk-Bodenbeläge der Vorpositionen an aufgehende oder höhengleich angrenzende Bauteile, an denen keine Sockelleisten zur Ausführung kommen.
Die Anschlussfuge zwischen Kautschukbelag und aufgehendem oder höhengleich angrenzendem Bauteil bleibt sichtbar.
Der Kautschukbelag ist so exakt zu dem Bauteil abzuschneiden, dass die Anschlussfuge über die gesamte Bauteillänge eine einheitliche, gleichbleibende Fugenbreite von ca. 5 mm aufweist.
Abschließend Fuge vollvolumig mit geeigneter dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse mit einer Shore Härte von 70-80 Shore A nach ISO 7619, ohne zusätzlich erforderliche Versiegelung, abgestimmt auf den Bodenbelag der Vorposition, nach Empfehlung des Herstellers hinterfüllen

07 LE = m

A

0 LE A

Total 663 Beläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl.

Gesamttotal