

Innentür HERHOLZ Zeitlos, Stärke ca. 40 mm

Herholz Innentür Zeitlos

Prüfklima / Verkleidung	Prüfklima a,
Mech. Festigkeit	Klasse 2 nach DIN EN 1192
Türblatt:	
Türstärke:	ca. 40 mm
Türblattoberfläche:	<u>optional:</u> <i>Weißlack, Herholz Standard ähnlich RAL 9016</i> <i>CPL gemäß Herholz DECORA-Kollektion</i> <i>Furnier nach Wahl</i> <i>HPL (Hochdrucklaminat PL 0,8 mm nach Herholz Kollektion)</i> <i>Lackierung nach RAL- oder NCS-Farbsystem</i>
Falzausführung:	Einfachfalz <u>optional:</u> <i>stumpf einschlagend</i>
Bänder:	2 eingebaute Standardbänder
Schloss:	Standard-Einsteckschloss
Wandanschluss:	
Konstruktion:	<u>optional:</u> <ul style="list-style-type: none">- <i>Stahlzarge für Massivwand, verzinkt und grundiert</i> <i>optional: Pulverbeschichtung nach RAL</i>- <i>Stahlzarge für Leichtbauwand, verzinkt und grundiert</i> <i>optional: Pulverbeschichtung nach RAL</i>- <i>Steckzarge 2- teilig, verzinkt und grundiert</i> <i>optional: Pulverbeschichtung nach RAL</i> - <i>Holzfutter, Oberfläche analog Türblatt</i>