

Schallschutztür HERHOLZ SST 2-1/Rw 37 dB/ Stärke ca. 41 mm

Herholz Schallschutztür SST 2-1

Schalldämmung	Rw 37 dB
Prüfklima / Verkleidung	Prüfklima c, Aluminium-Verbundeinsatz <i>optional: Prüfklima b</i>
Einbruchhemmung:	<i>optional: RC2</i>
Mech. Festigkeit	Klasse 3 nach DIN EN 1192
Türblatt:	
Türstärke:	ca. 40 mm
Türblattoberfläche:	<i>optional:</i> <i>Weißlack, Herholz Standard ähnlich RAL 9016</i> <i>CPL gemäß Herholz DECORA-Kollektion</i> <i>Furnier nach Wahl</i> <i>HPL (Hochdrucklaminat PL 0,8 mm nach Herholz Kollektion)</i> <i>Lackierung nach RAL- oder NCS-Farbsystem</i>
Falzausführung:	Einfachfalz <i>optional: stumpf einschlagend</i>
Bänder:	2 eingebaute Bänder VX 160 mm FD <i>optional: 2 eingebaute Standard-Bänder</i>
Schloss:	<i>optional:</i> <i>Einsteckschloss gem. Zulassung</i> <i>Mehrfachverriegelung gem. Zulassung</i>
Türschließer	<i>optional:</i> <i>Scherenarmtürschließer System</i> <i>Gleitschientürschließer System</i>
Spion:	<i>optional: inkl. Türspion eingebaut</i>
Bodendichtung:	eingebaute absenkbare Bodendichtung absenkbar <i>optional: Bodenschwelle gem. Zulassung</i>
Wandanschluss:	
Konstruktion:	<i>optional:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>BL/ Holzwerkstoffkonstruktion zur Befestigung auf der Wand (Blendrahmen) Oberfläche analog zum Türblatt</i></li> <li>- <i>HFR / Gefaltete Holzwerkstoffkonstruktion zur Befestigung auf der Wand, Oberfläche analog zum Türblatt</i></li> <li>- <i>HFR / Gefaltete Holzwerkstoffkonstruktion zur Befestigung in der Laibung, Oberfläche analog zum Türblatt</i></li> <li>- <i>HBR / Massivholzrahmen Eiche/ Buche oder Kiefer zur Befestigung auf der Wand,</i> <i>Oberfläche RAL-Lackierung</i> <i>optional: transparent lackiert</i></li> <li>- <i>HBR / Massivholzrahmen Eiche/ Buche oder Kiefer zur Befestigung in der Laibung,</i> <i>Oberfläche RAL-Lackierung</i> <i>optional: transparent lackiert</i></li> <li>- <i>Stahlzarge für Massivwand, verzinkt und grundiert</i> <i>optional: Pulverbeschichtung nach RAL</i></li> <li>- <i>Stahlzarge für Leichtbauwand, verzinkt und grundiert</i> <i>optional: Pulverbeschichtung nach RAL</i></li> <li>- <i>Steckzarge 2- teilig, verzinkt und grundiert</i> <i>optional: Pulverbeschichtung nach RAL</i></li> <li>- <i>Holzfutter, Oberfläche analog Türblatt</i></li> </ul>