TOP CLEAN NOVA XL 22

CAOUTCHOUC ET 3X RANGÉE DE BROSSES

La combinaison caoutchouc anti dérapant avec rangées de brosses en polyamide 6 très résistant est une finition anti saleté très efficace. L'alternance bande de caoutchouc d'une largeur de 37 mm avec 3 rangées de brosses permettra d'éliminer efficacement toutes les saletés. Pour une utilisation à l'extérieur, quelle que soit la météo, tous les composants étant très résistants à la corrosion. Bleu, gris, noir, sont les coloris proposés au choix pour les rangées de brosses. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable, facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions (largeur et sens de passage). Formes spéciales moyennant supplément.



Hauteur du tapis:	env. 22 mm
(Largeur du) profilé:	37 mm
Ecart entre profilés:	env. 5 mm
Hauteur du cadre:	25 mm



Zone de passage

- 1 GROSSES SALETÉS
- 2 ZONE INTERMÉDIAIRE
- 3 SALETÉ FINE / ABSORPTION HUMIDITÉ

Domaine d'application

- À L'EXTÉRIEUR
- À L'INTÉRIEUR

Accessibilité

- FAUTEUIL ROULANT
- CHARIOT À BAGAGES
- CADDIE
- CHARIOT
- TRANSPALETTE
- VOITURE
- ELÉVATEUR

Caractéristiques

- SANS OBSTACLE
- INOXYDABLE
- RECYCLABLE
- PROTECTION CONTRE LE FEU
- DURABLE
- SANS PVC
- SYSTÈME DE GUIDAGE

MATÉRIAU

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistants au gauchissement (alliage ENAW 6060)
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis
Assemblage	Câbles en acier zingué gainé de PVC
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (inoxydables)

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur du tapis	env. 22 mm
(Largeur du) profilé	37 mm
Ecart entre profilés	env. 5 mm
Epaisseur aluminium	jusqu'à 1,5 mm
Poids	20,5 kg / m^2
Hauteur du cadre	25 mm
Longueur maxi. des profilés	300 cm
Poids maxi. d'une partie tapis	50 kg
Formes spéciales	Selon vos indications (moy. suppl.)
Fabrication en plusieurs parties	Standard: à partir de longueur de profilé sup.à 300 cm ou d'un poids sup.à 50 kg – Découpe dans le sens de passage ou dans la longueur des profilés selon souhait du client




INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Trafic[1]	Accessibilité[2]	Charge statique[3]	Charge par roulette[4]
moyen	800 kg	5.000 kg	220 kg
Récupération des saletés	**Absorption d'humidité**	**Antidérapant**	**Résistance au feu**
moyenne	moyenne	Caoutchouc R9	Caoutchouc Cfl-s1 Rangée de Brosses Bfl-s1 (sur demande)
Garantie[5]	**REACH[6]**		
10 ans	Conforme á REACH		

Utilisation[7]

- Bâtiments industriels et commerciaux
- Etablissements recevant du public
- Bâtiments privés

CADRES

EN OPTION (MOYENNANT SUPPLÉMENT)

Aluminium, 25 x 25 x 3 mm

Inox, 25 x 20 x 3 mm, avec bords arrondis

ACCESSOIRES

EN OPTION (MOYENNANT SUPPLÉMENT)

- Rails de séparation (pour tapis en plusieurs parties sans élément de fixation)
- Bacs de récupération

SERVICE

EN OPTION (SUR LE CHANTIER, MOY. SUPPLÉMENT)

- Conseils et choix des modèles
- Prise de mesure avec appareil digital
- Mise en place et ajustement
- Reprise tapis usagé
- Réparation / remplacement bandes de finition usées
- Nettoyage

COULEURS

Caoutchouc XL



210 Noir
Caoutchouc XL

Rangée de Brosses

410 Noir
Rangée de Brosses

420 Gris
Rangée de Brosses

430 Bleu
Rangée de Brosses

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

1) Normal: jusqu'à 2800/intense: à partir de 2800/très intense: à partir de 5100 passages par jour.

2) Passage prévu pour transpalettes classiques (avec roulettes jumelées) d'un poids maxi indiqué dans le tableau.

3) Les tests de résistance aux charges statiques pour nos tapis ont été réalisés en laboratoire sur des machines pouvant aller jusqu'à 100 t, avec un embout-pression de 10 x 10 cm (=100 cm2);
Les tapis avec brosses et grattoirs doivent obligatoirement être posés dans une fosse. Eviter les manoeuvres (demi tour, freiner, ...) sur le tapis!

4) Les données sont fournies à partir de tests réalisés avec des roulettes polyuréthane de diamètre 85 mm et de largeur 100 mm. Les observations sont réalisées sur nos tapis à partir de simulations reproduisant une pression correspondant à une seule roue sur le tapis. Pour la charge totale, il convient alors de multiplier cette données par le nombre de roues de l'engin.

5) Fabrication et limitation de garantie.La garantie est liée aux conditions d'utilisation, aux conditions de mise en place, ainsi qu'à la nature du nettoyage et de l'entretien, qui doivent correspondre aux recommandations de la société GEGGUS. Les termes de la garantie figurent dans les conditions générales de vente. Ils sont à votre disposition sous www.geggus.de.

6) Les produits GEGGUS ne contiennent pas de substances actuellement classées comme particulièrement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1% et qui sont répertoriées sur la liste officielle.

7) Les caractéristiques liées à la performance de chacun des types de tapis doivent être prises en compte avant toute utilisation.