



# TOP CLEAN NOVA XL 22

## CON REPS 3X INSERTO A SPAZZOLA

La combinazione con inserti in reps larghi 37 mm, alternati a 3 inserti a spazzola, protegge in modo particolare i pavimenti pregiati da possibili danneggiamenti, consentendo una cattura ottimale dello sporco e una gradevole percorribilità del tappeto. Con una forte azione pulente, sabbia e pietre vengono spazzolate via dalle suole delle scarpe e depositate nella parte inferiore del tappeto. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Confezioni speciali con sovrapprezzo.



Spessore tappeto: ca. 22 mm  
 Spessore profilo: 37 mm  
 Distanza profilo: ca. 5 mm  
 Altezza telaio: 25 mm



### Zona di assorbimento

- 1 SPORCO GROSSOLANO
- 2 ZONA INTERMEDIA
- 3 SPORCO FINE/UMIDITÀ

### Utilizzo

- USO ESTERNO
- USO INTERNO

### Transitabilità

-  SEDIA A ROTELLE
-  TROLLEY
-  CARRELLO DELLA SPESA
-  CARRELLO DI TRASPORTO
-  TRANSPALLET
-  AUTOMOBILE
-  CARRELLO ELEVATORE

### Caratteristiche

-  PRIVO DI BARRIERE
-  INOSSIDABILE
-  RICICLABILE
-  RESISTENTE AL FUOCO
-  SOSTENIBILE
-  SENZA PVC
-  SISTEMA DI ORIENTAMENTO

## MATERIALE











<b>Profilo in alluminio</b>	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060)
<b>Parte superiore</b>	Reps grosso: Robusto polipropilene, resistente ai raggi UV in alternanza con inserto a spazzola in robusto poliammide 6
<b>Parte inferiore</b>	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso
<b>Congiunzione</b>	Cavo di acciaio zincato rivestito in plastica
<b>Chiusura</b>	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile)

## DATI TECNICI

<b>Spessore tappeto</b>	ca. 22 mm
<b>Spessore profilo</b>	37 mm
<b>Distanza profilo</b>	ca. 5 mm
<b>Spessore di parete</b>	fino a 1,5 mm
<b>Peso</b>	14,5 kg / m <sup>2</sup>
<b>Altezza telaio</b>	25 mm
<b>Max. lunghezza aste per pezzo unico</b>	300 cm
<b>Max. peso per pezzo unico</b>	50 kg
<b>Forme speciali</b>	Possibili secondo le vostre indicazioni (sovrapprezzo)
<b>Divisione del tappeto</b>	Standard: a partire da 300 cm di lunghezza delle aste e/o 50 kg di peso – Sono possibili divisioni lungo le aste e lungo il senso di marcia su richiesta del cliente



## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Passaggio <sup>1</sup>	Transitabilità <sup>2</sup>	Carico statico <sup>3</sup>	Carico per ogni ruota <sup>4</sup>
 Medio	 800 kg	 5.000 kg	 220 kg
Assorbimento sporcizia	Assorbimento umidità	Proprietà antidrucciolo	Reazione al fuoco
 elevato	 elevato	 Reps R11	 Reps Cfl-s1 (su richiesta) Inserto a spazzola Bfl-s1 (su richiesta)
Garanzia <sup>5</sup>	REACH <sup>6</sup>		
 10 anni	 Conforme REACH		

### Ambiti di utilizzo<sup>7</sup>

- Ambiti commerciali
- Ambiti pubblici
- Ambiti privati

## TELAIO DEL TAPPETO

### OPZIONALE (CON SOVRAPPREZZO)

Alluminio 25 x 25 x 3 mm

Acciaio Inox, 25 x 20 x 3 mm, con bordi arrotondati

## ACCESSORI

### OPZIONALE (CON SOVRAPPREZZO)

- Elementi separatori (per tutti i tappeti Top Clean a più sezioni senza connettori)
- Vasche catturasporco

## SERVIZI

### OPZIONALE (IN LOCO, CON SOVRAPPREZZO)


- Consulenza in cantiere
- Misurazione con apparecchio di misurazione digitale
- Servizio di montaggio e installazione
- Smaltimento dei tappeti usati
- Riparazioni / cambio degli inserti soggetti ad usura
- Pulizia

## COLORI

### Reps grossolano




**010 Antracite**  
Reps grossolano



**020 Grigio chiaro**  
Reps grossolano



**030 Beige screziato**  
Reps grossolano




**040 Blu screziato**  
Reps grossolano



**050 Verde**  
Reps grossolano



**060 Blu**  
Reps grossolano



**070 Rosso**  
Reps grossolano




**080 Sabbia**  
Reps grossolano




**090 Marrone**  
Reps grossolano



**100 Blu-grigio**  
Reps grossolano



**110 Malva**  
Reps grossolano



**120 Uva**  
Reps grossolano



**130 Nero**  
Reps grossolano

### Inserti a spazzola



**410 Nero**  
Inserti a spazzola























**420 Grigio**  
Inserti a spazzola



**430 Blu**  
Inserti a spazzola

Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali.

## CARATTERISTICHE REPS

 Spessore fino a 11 mm	 Campo di impiego (DIN 66095): estremo	 Caratteristiche antiscivolo DIN 51130: R11
 Peso totale: fino a 3.000 g/m <sup>2</sup>	 Arrotolabile	 Bassa emissione inquinanti RAL-UZ 128: E1
 Composizione: 100% Polipropilene	 Lascia passare il calore	 Antistatico < 2 kV
 Fabbricazione: annodato	 Insonorizzante	 Alla luce ISO 105 B02: bene 6
 Peso fibre: fino a 1.700 g/m <sup>2</sup>	 Certificazione fuoco DIN EN 13501-1: Cfl-s1 (Reps grossolano su richiesta)	 All'attrito ISO 105 X12: bene 4
 Dorso: SBR-impregnato con Latex	 Adatto a sedie con rotelle	 All'acqua ISO 105 E01: bene 5
 Ideale per grandi superfici	 Resistenza alle rotelle DIN 54324	

Con riserva di cambiamenti tecnici ed errori.

- 1) Normalee: fino a ca. 2.800 passaggi, media: a partire da ca. 2.800 passaggi, intensa: a partire da ca. 5.100 passaggi al giorno.
- 2) In caso di posa completamente stabile, transitabile con un transpallet convenzionale (rulli in tandem) fino al peso complessivo indicato.
- 3) La capacità di carico dei nostri tappeti per ingresso è stata testata con una macchina che può effettuare test con carichi fino a 100 t, con un corpo che esercita pressione di dimensioni 10 × 10 cm (= 100 cm<sup>2</sup>). I tappeti con inserti a spazzola o inserti raschianti sono transitabili con veicoli solo parzialmente. Evitare assolutamente di accelerare, frenare e fare manovre!
- 4) I dati relativi al carico si riferiscono a una ruota in poliuretano con Ø 85 mm e una larghezza di 100 mm. Nella valutazione dei nostri sistemi di tappeti per ingresso è stato simulato il carico concentrato che viene trasmesso da un singolo rullo al tappeto. Per il carico complessivo questo valore può essere moltiplicato per il numero dei rulli del mezzo di trasporto.
- 5) Garanzia di produzione e vizi della cosa. La garanzia dipende dal tipo di utilizzo, dal tipo di installazione e di pulizia corrente e dalla manutenzione, che corrispondono alle raccomandazioni di GEGGUS. Tutte le garanzie sono soggette alle Condizioni generali di contratto (in tedesco: Allgemeine Geschäftsbedingungen), consultabili sul sito [www.geggus.de](http://www.geggus.de).
- 6) I prodotti GEGGUS non contengono sostanze che attualmente sono classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) e che in una concentrazione superiore allo 0,1% sono inserite nella lista delle sostanze candidate all'autorizzazione.
- 7) Nella valutazione dei criteri per il relativo utilizzo occorre tener conto delle caratteristiche di prestazione dei singoli tipi di tappeti.