


# TOP CLEAN NOVA XL 22

## CON PROFILO IN GOMMA E 3X INSERTO A SPAZZOLA

Profili in gomma antisdrucciolo e inserti a spazzola in robusto poliammide 6 sono combinati in un sistema di tappeti per ingresso con grande effetto pulente. In particolare la combinazione con inserti in gomma larghi 37 mm, alternati a 3 inserti a spazzola, consente una cattura ottimale dello sporco. Adatto per l'uso esterno, essendo resistente alla corrosione, questo tappeto resiste a tutte le intemperie. Gli inserti a spazzola sono disponibili nei colori blu, grigio e nero. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Confezioni speciali con sovrapprezzo.



Spessore tappeto: ca. 22 mm

Spessore profilo: 37 mm

Distanza profilo: ca. 5 m0

Altezza telaio: 25 mm



### Zona di assorbimento

1 SPORCO GROSSOLANO

2 ZONA INTERMEDIA

3 SPORCO FINE/UMIDITÀ

### Utilizzo

USO ESTERNO

USO INTERNO

### Transitabilità

 SEDIA A ROTELLE

 TROLLEY

 CARRELLO DELLA SPESA

 CARRELLO DI TRASPORTO

 TRANSPALLET

 AUTOMOBILE

 CARRELLO ELEVATORE

### Caratteristiche

 PRIVO DI BARRIERE

 INOSSIDABILE

 RICICLABILE

 RESISTENTE AL FUOCO

 SOSTENIBILE

 SENZA PVC

 SISTEMA DI ORIENTAMENTO

## MATERIALE



<b>Profilo in alluminio</b>	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060)
<b>Parte superiore</b>	Profilo in gomma antisdrucciolo (EPDM), con scanalature longitudinali e trasversali, robusto e resistente ai raggi UV ai sensi della norma DIN 7863 in alternanza con inserto a spazzola in robusto poli
<b>Parte inferiore</b>	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso
<b>Congiunzione</b>	Cavo di acciaio zincato rivestito in plastica
<b>Chiusura</b>	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile)

## DATI TECNICI

<b>Spessore tappeto</b>	ca. 22 mm
<b>Spessore profilo</b>	37 mm
<b>Distanza profilo</b>	ca. 5 m0
<b>Spessore di parete</b>	fino a 1,5 mm
<b>Peso</b>	20,5 kg / m <sup>2</sup>
<b>Altezza telaio</b>	25 mm
<b>Max. lunghezza aste per pezzo unico</b>	300 cm
<b>Max. peso per pezzo unico</b>	50 kg
<b>Forme speciali</b>	Possibili secondo le vostre indicazioni (sovrapprezzo)
<b>Divisione del tappeto</b>	Standard: a partire da 300 cm di lunghezza delle aste e/o 50 kg di peso – Sono possibili divisioni lungo le aste e lungo il senso di marcia su richiesta del cliente



## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

<b>Passaggio<sup>1</sup></b>	<b>Transitabilità<sup>2</sup></b>	<b>Carico statico<sup>3</sup></b>	<b>Carico per ogni ruota<sup>4</sup></b>
 Medio	 800 kg	 5.000 kg	 220 kg
<b>Assorbimento sporcizia</b>	<b>Assorbimento umidità</b>	<b>Proprietà antiscivolo</b>	<b>Reazione al fuoco</b>
 medio	 medio	 Profilo in gomma R9	 Profilo in gomma Cfl-s1 Inserito a spazzola Bfl-s1 (su richiesta)
<b>Garanzia<sup>5</sup></b>	<b>REACH<sup>6</sup></b>		
 10 anni	 Conforme REACH		

### Ambiti di utilizzo<sup>7</sup>

- Ambiti commerciali
- Ambiti pubblici
- Ambiti privati

## TELAIO DEL TAPPETO

### OPZIONALE (CON SOVRAPPREZZO)

Alluminio 25 x 25 x 3 mm

Acciaio Inox, 25 x 20 x 3 mm, con bordi arrotondati

## ACCESSORI

### OPZIONALE (CON SOVRAPPREZZO)

- Elementi separatori (per tutti i tappeti Top Clean a più sezioni senza connettori)
- Vasche catturasporco


## SERVIZI

### OPZIONALE (IN LOCO, CON SOVRAPPREZZO)

- Consulenza in cantiere
- Misurazione con apparecchio di misurazione digitale
- Servizio di montaggio e installazione
- Smaltimento dei tappeti usati
- Riparazioni / cambio degli inserti soggetti ad usura
- Pulizia

## COLORI

### Profilo in gomma XL



#### 210 Nero

Profilo in gomma XL

### Inserti a spazzola



#### 410 Nero

Inserti a spazzola



#### 420 Grigio

Inserti a spazzola



#### 430 Blu

Inserti a spazzola

Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali.

Con riserva di cambiamenti tecnici ed errori.

- 1) Normalee: fino a ca. 2.800 passaggi, media: a partire da ca. 2.800 passaggi, intensa: a partire da ca. 5.100 passaggi al giorno.
- 2) In caso di posa completamente stabile, transitabile con un transpallet convenzionale (rulli in tandem) fino al peso complessivo indicato.
- 3) La capacità di carico dei nostri tappeti per ingresso è stata testata con una macchina che può effettuare test con carichi fino a 100 t, con un corpo che esercita pressione di dimensioni 10 x 10 cm (= 100 cm<sup>2</sup>).  
I tappeti con inserti a spazzola o inserti raschianti sono transitabili con veicoli solo parzialmente. Evitare assolutamente di accelerare, frenare e fare manovre!
- 4) I dati relativi al carico si riferiscono a una ruota in poliuretano con Ø 85 mm e una larghezza di 100 mm. Nella valutazione dei nostri sistemi di tappeti per ingresso è stato simulato il carico concentrato che viene trasmesso da un singolo rullo al tappeto. Per il carico complessivo questo valore può essere moltiplicato per il numero dei rulli del mezzo di trasporto.
- 5) Garanzia di produzione e vizi della cosa. La garanzia dipende dal tipo di utilizzo, dal tipo di installazione e di pulizia corrente e dalla manutenzione, che corrispondono alle raccomandazioni di GEGGUS. Tutte le garanzie sono soggette alle Condizioni generali di contratto (in tedesco: Allgemeine Geschäftsbedingungen), consultabili sul sito [www.geggus.de](http://www.geggus.de).
- 6) I prodotti GEGGUS non contengono sostanze che attualmente sono classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) e che in una concentrazione superiore allo 0,1% sono inserite nella lista delle sostanze candidate all'autorizzazione.
- 7) Nella valutazione dei criteri per il relativo utilizzo occorre tener conto delle caratteristiche di prestazione dei singoli tipi di tappeti.