

### Holzart: Eiche europäisch

**Sortierung:** Variation

Lebhaftes Erscheinungsbild mit kleinen Ästen und Splintanteil, Struktur- und Farbunterschiede sind zu tolerieren.



**Oberfläche:** matt lackiert oder wohnfertig geölt Saicos



# Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 02 Living S**

Format:

**L 490 x B 70 x D 9.5 mm**



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Emissionsarme Bodenbeläge

Aufbau	2-Schicht Fertigparkett
Herkunft / Produktion	Europa
Nutzschicht	Ca. 2.8 mm
Träger	HDF E1 < 0.1 ppm
Verleimung	Formaldehydfreie PU Verleimung, Emissionsklasse E1 < 0.1 ppm
Holzfeuchtigkeit	7 +/- 2 %
Oberflächenbehandlung	<b>Wohnfertig geölt</b> , Saicos <b>Versiegelt</b> , UV Acryllack matt ca. 10 Gloss, 5 Aufträge ca. 80 - 100 g/m <sup>2</sup>
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253.
Verlegung	Das Parkett kann auf alle festen und den Anforderungen entsprechenden Untergründen vollflächig verklebt werden.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	m <sup>2</sup> k/W ca. 0.055
Brandklasse	D <sub>fl</sub> -S1 nach SN EN 14342
Brinelhärte	36 N/mm <sup>2</sup> bei 7 % Holzfeuchtigkeit
Raumemissionen	Emissionsarme Bodenbeläge richten sich nach den Prüfkriterien von Minergie-Eco® und werden mit dem Schmetterlingslabel ausgezeichnet