

Holzart: Eiche europäisch

Sortierung: Natur


Ruhiges, natürliches Erscheinungsbild ohne Äste und Splint. Holzartenspezifische leichte Farbunterschiede sind zu tolerieren.




Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 01 Basic**

Format:


L 120 / 160 x B 23 x D 8 mm



Mosaik



Englisch



Parallel

Aufbau	Klebeparkett. Gesägte Massivholzlamellen, unterseitig mit Netz als Verlegeelement zusammengehalten.
Herkunft / Produktion	Europa
Nutzschicht	Ca. 8 mm Vollmassiv, dadurch mehrfach schleifbar
Holzfeuchtigkeit	7 +/- 2 %
Anforderung Untergrund	Der Untergrund muss sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.
Verlegung	Das Parkett kann auf alle festen und den Anforderungen entsprechenden Untergründen vollflächig mit geeignetem Kleber verklebt werden.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	m ² k/W 0.046
Brandklasse	C _{fl} -S1 nach SN EN 14342
Brinelhärte	37 N/mm ² bei 7 % Holzfeuchtigkeit
Nachhaltigkeit	Faro Parquet 01 Basic kann auf Anfrage in FSC® 100 % geliefert werden.