

Essence de bois: chêne européen

Sélection: standard


Sélection vive, naturelle, avec dosses ainsi que légères différences de couleur. Faible part d'aubier et petits nœuds isolés à tolérer.

Surface: vernie mate



Fiche technique pour: **Faro Parquet 02 Basic M**

Dimensions: L **900** x l **90** x ép. **11 mm**



La marque de la
gestion forestière
responsable



Revêtements de sol
à faibles émissions

Structur	Parquet fini 2 plis
Provenance / production	Europe
Couche d'usure	Env. 3.8 mm
Couche inférieure	Lamelles épicea
Collage	Colle PU sans formaldéhyde, classe d'émission E1 < 0.1 ppm
Humidité du bois	7 +/- 2 %
Finition de surface	Surface vernie mate , env. 15 Gloss, vernis acrylique 6 couches anti-UV, application env. 120 g/m ²
Exigences pour la chape	Les chapes doivent être propres, planes, sèches et stables, conformément aux normes SIA 253.
Pose	Le parquet peut être posé en plein sur toutes les chapes stables et conformes aux exigences.
Chauffage au sol	La pose convient pour un chauffage au sol à l'eau chaude. Demandez la feuille de renseignements no 5 de l'ISP, Le parquet sur des chapes chauffées.
Résistance au passage de la chaleur	m ² k/W 0.085
Classe de protection anti-feu	D _{f1} -S1 selon SN EN 14342
Dureté Brinell	37 N/mm ² avec une humidité du bois de 7 %
Émission dans la pièce	Les revêtements de sol à faible émission s'orientent sur les critères de test de Minergie-Eco® et bénéficient du label papillon.
Durabilité	FSC® 100 %