



SCHEDA PRODOTTO

Trattamento protettivo - Olio per legno

Wetrok Leinol BW

L'olio per legno con certificazione EMICODE EC1+ per la cura di base dei pavimenti in legno levigato





Wetrok Leinol BW



pH (Concentrato): 6–7

Ingredienti importanti:

Olio di lino, Polimeri, Cera, Tensioattivi

Dosaggio consigliato:



Cura di base
non diluito

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- per il trattamento protettivo di fondo dei pavimenti assorbenti in legno levigato, offre una protezione ottimale e durevole contro acqua e sporco.
- delicato per le persone e per l'ambiente - certificato EMICODE EC1 Plus (emissioni particolarmente ridotte).
- utilizzo semplice analogo a quello dei classici oli per legno massiccio.

CARATTERISTICHE

- emulsione acquosa di olio di lino
- aspetto satinato lucido
- EMICODE EC1 Plus - emissioni particolarmente ridotte

BUONO A SAPERSI

- per il trattamento protettivo, oltre che per il lavaggio e la cura, utilizzare Leinol NW.

AVVERTENZE

- agitare bene prima dell'uso
- prestare attenzione al contatto tra prodotto e panni utilizzati per l'applicazione. Pericolo di combustione spontanea durante l'asciugatura

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Applicazione di olio (trattamento protettivo)

Il pavimento deve essere asciutto, pulito e assorbente. Effettuare la pulizia cattura polvere/aspirazione del pavimento. Applicare una piccola quantità di olio e lasciarlo penetrare. Distribuire l'olio in eccesso e rifinire. Tempo di asciugatura (da 3 giorni a 1 settimana). Infine uniformare la superficie utilizzando la macchina monospazzola e il pad blu.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.