



# SCHEDA PRODOTTO

Trattamento protettivo - Olio per legno

## Wetrok Leinol NW

L'olio per legno con certificazione EMICODE EC1+ per il trattamento protettivo dei pavimenti in legno trattati con olio





# Wetrok Leinol NW



pH (Concentrato): 6-7

#### Ingredienti importanti:

Olio di lino, Polimeri, Cera, Tensioattivi

#### Dosaggio consigliato:



#### Trattamento protettivo

non diluito



#### Lavaggio e cura

1 l in 10 l

Trovatori di  
METODI



#### IMPIEGO

- per il trattamento protettivo di tutti i pavimenti assorbenti in legno trattati con olio, offre una protezione ottimale e durevole contro acqua e sporco.
- delicato per le persone e per l'ambiente - certificato EMICODE EC1 Plus (emissioni particolarmente ridotte).
- utilizzabile sia come trattamento protettivo che per il lavaggio e la cura.

#### CARATTERISTICHE

- emulsione acquosa di olio di lino
- aspetto satinato lucido
- EMICODE EC1 Plus - emissioni particolarmente ridotte

#### AVVERTENZE

- agitare bene prima dell'uso
- prestare attenzione al contatto tra prodotto e panni utilizzati per l'applicazione, pericolo di combustione spontanea durante l'asciugatura
- sui pavimenti in legno non trattati utilizzare prima Leinol BW

#### METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

##### Applicazione di olio (trattamento protettivo)

Il pavimento deve essere asciutto, pulito e assorbente. Effettuare la pulizia catura polvere/aspirazione del pavimento. Applicare una piccola quantità di olio e lasciarlo penetrare. Distribuire l'olio in eccesso e rifinire. Tempo di asciugatura (da 3 giorni a 1 settimana). Infine uniformare la superficie utilizzando la macchina monospazzola e il pad blu.

##### Lavaggio manuale, un passaggio

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia catura polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente e strizzarlo con cura oppure utilizzare un mop precedentemente inumidito. Eseguire il lavaggio manuale del pavimento.

#### IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

*Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi*

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.